



Impermeabilizante Enduris

100% a base de silicón de alta calidad

El recubrimiento de silicón para techos GE Enduris 3500 es una barrera protectora de alto desempeño para una gran variedad de superficies arquitectónicas y sustratos de techo. Una vez curado, el recubrimiento para techos Enduris 3500 forma una membrana impermeabilizante durable que es altamente resistente a la degradación por UV y exposición a la intemperie.



Colores Disponibles:



Blanco



Gris

Especificaciones Técnicas

Peso de Solidos:	90
Tiempo de secado al tacto:	20 - 30 min
Viscosidad:	22,000 centipoises
Resistencia a la Tracción:	204 psi (1.41 MPa)
Elongación:	540%
VOC (COV):	<24 g/L
Reflectancia Solar Inicial:	88%
Permeancia:	9.3 Perms
Resistencia al Rasgado:	32 lbf/in.

Recomendaciones

1. Realizar pruebas de adhesión con malla metálica
2. Evitar mezclar encima de otras soluciones.

Usos y Utilidades



- Ideal impermeabilización profesional de cubiertas, terrazas y techos.
- Ideal para problemas de filtraciones de Agua donde otras soluciones no funcionan.
- Realizar pruebas de adhesión al suelo antes de aplicar al 100%

Nota: siempre realizar un evaluación técnica antes de instalar este producto.

Ventajas de Aplicación

- Durabilidad superior a los 10 años
- Fácil de usar y aplicar
- no requiere mezclarse con nada extra

Contacto

☎ 098 446 5592
info@rooftec.com.ec

Dirección

Quito: Av. Eloy Alfaro y de los Eucaliptos
Guayaquil: Av Leon Febres Cordero
Ribadeneyra, Km 12 1/2 Via Pascuales,
Saturnino Zúñiga Solar 60

COMPRAR AHORA

